

TOP1500 - GARRA TOP LOCK



Descritivo Técnico

Garra utilizada para fixar a escada na cordoalha, evitando a movimentação e a queda da mesma. Sendo fixado pelo manípulo através de um fuso roscado em uma garra móvel com abertura suficiente para garantir a estabilidade da garra (GTL) além de permitir que centralize o dispositivo simetricamente na escada, sendo travada através de duas travas articuláveis do sistema de travamento unificado na ferramenta e estrangulador por aperto manual, garantindo 100% de fixação nos degraus.

- Duas travas articuláveis fixadas na garra móvel, formando o sistema de travamento unificado, as travas são acopladas na ferramenta e acionadas por porcas borboletas com aperto e engate rápido.
- Sistema anti-impacto em P.U na extremidade inferior, evitando o choque iminente do equipamento com o degrau.

Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



SERVIÇOS/LOGÍSTICA



INDÚSTRIA



TELECOM

Zona Livre de Queda:

A zona livre necessária depende do comprimento do subsistema mais o alongamento do sistema de Absorção.

A altura mínima de segurança para utilização do equipamento, está descrita na etiqueta localizada do absorvedor de energia.

Certifique – se de que haja uma zona livre suficiente em sua trajetória, para evitar atingir algum objeto durante a queda.

