

Engate Rápido ISO 16028 - Face Plana

Intercambialidade _____ ISO 16028

Mecanismo de Trava _____ ESFERA DE BLOQUEIO

Tipo da Válvula _____ FACE PLANA

Material _____ AÇO CARBONO CROMADO



APLICAÇÃO: Sua aplicação ocorre no setor agrícola, em máquinas e implementos, facilitando a conexão e desconexão rápida da mangueira no equipamento. Permitem maior vedação e segurança aos sistemas hidráulicos.

CÓD. INTERNO	CÓD. INTERNO	DESCRIÇÃO	TRAÇO	TAMANHO CORPO X ROSCA	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		MAX. FLUIDO	TEMP. DE TRABALHO
ROSCA BSP	ROSCA NPT				BAR	PSI	BAR	PSI	L/min	°C
36251	36254	Engate Hidráulico 1/4" FACE PLANA - ISO 16028	4	1/4"	300	4350	1200	17400	24	-20°C - +100°C
36257	36260	Engate Hidráulico 3/8" FACE PLANA - ISO 16028	6	3/8"	300	4350	1200	17400	46	-20°C - +100°C
36263	36266	Engate Hidráulico 1/2" FACE PLANA - ISO 16028	8	1/2"	250	3625	1000	14500	90	-20°C - +100°C
-	36453	Engate Hidráulico 3/4" FACE PLANA - ISO 16028	12	3/4"	250	3625	1000	14500	200	-20°C - +100°C
36269	36464	Engate Hidráulico 1" FACE PLANA - ISO 16028	16	1"	250	3625	1000	14500	378	-20°C - +100°C
36275	-	Engate Hidráulico 1.1/4" FACE PLANA - ISO 16028	20	1.1/4"	200	2900	800	11600	500	-20°C - +100°C
36272	-	Engate Hidráulico 1.1/2" FACE PLANA - ISO 16028	24	1.1/2"	200	2900	800	11600	750	-20°C - +100°C
36302	-	Engate Hidráulico 2" FACE PLANA - ISO 16028	32	2"	200	2900	800	11600	1000	-20°C - +100°C