



✓ Empilhadeiras
Contrabalançadas

O F F • R O A D



  @gialift |  (11) 2715-5123 | (11) 98929-0968

 contato@giacomdistribuidora.com.br

 Rua José Manoel da Rocha, 155 - Progresso, Itu/SP

FICHA TÉCNICA

GERAL	MODELO	OFF ROAD 2545	OFF ROAD 3045
	CAPACIDADE NOMINAL	2500 kg	3000 kg
	CENTRO DE CARGA	500 mm	
	COMBUSTÍVEL	DIESEL	
	TRAÇÃO	DIANTEIRA	
	TIPO DE TORRE	DUPLEX	
	ELEVAÇÃO MÁXIMA	4500 mm	
DIMENSÕES	ALTURA DA TORRE/MASTRO	2185 mm	2200 mm
	COMPRIMENTO SEM GARFOS	3050 mm	3215 mm
	LARGURA	1550 mm	1740 mm
	ALTURA DO PROTETOR DE TETO	2210 mm	2230 mm
	DIMENSÕES DOS GARFOS	1070x122x45	1220x125x40
	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA	2910 mm	3510 mm
	ANGULAÇÃO DOS GARFOS (FRENTE/TRÁS)	8/12	6/12
DESEMPENHO	VELOCIDADE MÁXIMA DE DESLOCAMENTO	22 km/h	20 km/h
	VELOCIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	450 mm/s	485 mm/s
	CAPACIDADE MÁXIMA DE SUBIDA	17%	18%
PESO	PESO	4650 kg SEM CARGA	4600 kg SEM CARGA
BATERIA	TENSÃO/CAPACIDADE DA CARGA	12V / 80Ah	
TRANSMISSÃO	FABRICANTE	ZONGCHAI	
	MODELO	YQX	
	TIPO	HIDRÁULICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO	
	NÚMERO DE VELOCIDADES	1 FRENTE / 1 RÉ	
MOTOR	FABRICANTE	XINCHAI	
	POTÊNCIA	56 cv	
	DESEMPENHO	42 kw / 2650 rpm	45 kw / 2500 rpm
	TORQUE MÁXIMO	174 N.m / 1800-2000 rpm	200 N.m / 1500-1800 rpm
PNEUS	DIANTEIRO	12-16.5-14PR	14-17.5NHS
	TRASEIRO	27-10,5-15PR	10.0/75-15.3IMP
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1850 mm	1950 mm

